

Thermaltake obudowa - AH T600 Tempered Glass

Dane Podstawowe

Producent: THERMALTAKE
Kod Producenta: CA-1Q4-00M1WN-00
Kod EAN: 4713227524001
Rękojmia: 3 lata



Tabela Parametryczna

| | |
|---|---|
| Typ obudowy: | Big Tower |
| Format: | ATX |
| Format: | Micro ATX |
| Format: | Mini ITX |
| Format: | E-ATX |
| Panel boczny: | Szkoło hartowane |
| Liczba miejsc montażowych: | 5 |
| Miejsca montażowe 3,5" wewn.: | 2 |
| Miejsca montażowe 3,5" zewn.: | 0 |
| Miejsca montażowe 5,25" zewn.: | 0 |
| Miejsca montażowe 5,25" wewn.: | 0 |
| Miejsca montażowe 2,5" wewn.: | 3 |
| Miejsca montażowe 2,5" zewn.: | 0 |
| Moc zasilacza: | Brak |
| Wentylator: | Brak |
| Ilość złącz zas. MOLEX: | 0 |
| Ilość złącz zas. Floppy: | 0 |
| Ilość złącz zas. SATA: | 0 |
| Ilość złącz zas. PCI-E 6-pin: | 0 |
| Ilość złącz zas. PCI-E 6+2-pin : | 0 |
| Ilość złącz zas. PCI-E 8-pin: | 0 |
| Ilość złącz zas. 4-pin 12V : | 0 |
| Ilość złącz zas. 4+4-pin 12V: | 0 |
| Ilość złącz zas. 8-pin 12V: | 0 |
| Air Duct: | Nie |
| Kolor: | Czarny |
| Wymiary: | 628,3 * 337 * 763 mm |
| Waga: | 20.64 kg |
| Złącza na przednim panelu: | 1 x mikrofon |
| Złącza na przednim panelu: | 1 x słuchawki |
| Złącza na przednim panelu: | 1 x USB 2.0 |
| Złącza na przednim panelu: | 2 x USB 3.0 |
| Złącza na przednim panelu: | 1 x USB 3.1 Typ C |
| Pozostałe parametry: | Montaż wentylatorów (opcje) Front: 4 x 120mm or 3 x 120mm or 2 x 120mm or 1 x 120mm 3 x 140mm or 2 x 140mm or 1 x 140mm Top: 3 x 120mm or 2 x 120mm or 1 x 120mm 2 x 140mm or 1 x 140mm Prawy bok: 3 x 120mm or 2 x 120mm or 1 x 120mm 2 x 140mm or 1 x 140mm Montaż chłodnic (opcje) Front: 1 x 480mm or 1 x 360mm or 1 x 240mm or 1 x 120mm 1 x 420mm or 1 x 280mm or 1 x 140mm Top: 1 x 360mm or 1 x 240mm or 1 x 120mm 1 x 280mm or 1 x 140mm Tył: 1 x 360mm or 1 x 240mm or 1 x 120mm 1 x 280mm or 1 x 140mm Maksymalna wysokość chłodzenia procesora: 195mm Maksymalna długość zasilacza: 200mm Maksymalna długość karty graficznej: 300mm (z pompą wody) / 440mm (bez pompy) |
| Oznaczenia: |   |